



Natürlich innovativ,
echt grün und modular



Technische Daten GECKO 200 modul

Der grüne Klebebinder für Hardcover

Technische Daten Beta Maschine	
Maße BxHxT	3200 x 1600 x 1000 mm (geschlossen) Höhe 2100 mm (Hubtüren offen)
Grundfläche	3,2m ² Maschine + 3,2m ² Arbeitsfläche
Gewicht	ca. 1.300 kg
Medienanschlüsse	
Elektrik	400 V – 50 Hz Wechselstrom
Pneumatik	Eingang bis 6 bar, Ausgang 0,5 - 2 bar
Steuerung	Bosch Rexroth mit TFT-Bedienfeld VR 2107 mit 7 Zoll
Formate Buchblock:	
Breite	105 – 300 mm (DIN A6 hoch – A3 hoch)
Höhe	105 – 420 mm (DIN A6 quer – A3 hoch)
Stärke	3 – 50 mm
Leistung	bis zu 200 Stück / h
Block Einlegen	von Hand
Decken Zuführung	von Hand
Buchspeicher	Standard 320 mm = 16 Bücher à 20mm Option 1: einfache Handausgabe Option 2: großes 800 mm Magazin

Empfohlenes Verbrauchsmaterial	
Klebstoff	GECKO GreenTack 200 Verbrauch: 0,30 ml je Block (bei A4 hoch Klebekante 297 mm, Stärke 10 mm) Reichweite: 1 kg Leim reicht für über 3.000 Blöcke. Preis: beim Listenpreis circa 0,005 € je Bindung A4 hoch.
Aktivator	GECKO GreenFlow Verbrauch: 0,15 ml je Block (bei A4 hoch Klebekante 297 mm, Stärke 10 mm) Reichweite: 1 kg Leim reicht für über 6.000 Blöcke. Preis: beim Listenpreis circa 0,001 € je Bindung A4 hoch.
Decken	GECKO Hardcover (nach Kundenwunsch lieferbar)
Papiere	von 60 – 400 g, Oberflächenbeschichtung beliebig, Faseranteil muss enthalten sein.

Der Austausch oder das Weglassen einzelner Komponenten oder Materialien ist möglich.

Das beste Verhältnis von Schichtdicke, Layflat, Trocknung, Pulltest-Werten und Bearbeitungsgeschwindigkeit wird mit unserem speziell für den Blockbinder konzipierten Klebstoff erreicht.



Das Verbrauchsmaterial wird im **Onlineshop** unter www.ribler-shop.com mit einfacher, ortsunabhängiger und schneller Lieferung bereitgestellt.

Technische Änderungen insbesondere in der Serienproduktion vorbehalten. Alle Angaben sind Richtwerte, Besonderheiten auf Anfrage.



Stand: 12.2020